




TALASSO B99.00 LED 9W 4000K

Réglable pour salle d'eau IP24, tube LINOLED 20000h fourni,
version simple

Code : **53067**



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP24
IK	IK07
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	850°C
Mode de montage	Mur - surface

Facteur de puissance	0,53
Température de couleur	4000 K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Faisceau	150 °
Flux lumineux total	825 lm

Matières / Coloris n°1	corps polyamide renforcé en fibre de verre (PAFV) blanc
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC) opale
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	LED SMD 2835 - 1 lampe fournie
Douille / Culot	S19
Puissance nominale / absorbée	1 x 9 W / 9 W
Tension / Fréquence / Intensité	230 V ; 50/60 Hz ; 60 mA
Driver / Alimentation	Direct sur réseau sans alimentation
LOR (Light Output Ratio)	75 %

Efficacité lumineuse	92 lm/W
Température d'utilisation	+10 °C / +35 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	20000 h
Nbre de on/off	10000
Poids net	504 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI
Applications spécifiques	■ Salle d'eau : autorisé Vol.2
Autres commentaires	Version simple (sans interrupteur / sans prise). Emballage : VP.