





# MAUD SYM 00 LED 6W 4000K grise

Réglette pour salle d'eau IP44, LED et driver intégrés, version symétrique, simple

Code : **53071**

**64,70 €\*** Prix barème HT

*\*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*

		<table border="1"> <tr> <td>53071</td> <td>4000 K</td> <td>6W</td> <td>130°</td> </tr> <tr> <td>h (m)</td> <td>E<sub>max</sub> (lx)</td> <td>d (m)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>166</td> <td>4,29</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>42</td> <td>8,6</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2,5</td> <td>27</td> <td>10,7</td> <td></td> </tr> </table>	53071	4000 K	6W	130°	h (m)	E <sub>max</sub> (lx)	d (m)		1	166	4,29		2	42	8,6		2,5	27	10,7	
53071	4000 K	6W	130°																			
h (m)	E <sub>max</sub> (lx)	d (m)																				
1	166	4,29																				
2	42	8,6																				
2,5	27	10,7																				



## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	intérieure
<b>IP</b>	IP44
<b>IK</b>	IK07
<b>Classe</b>	Classe 2 - double isolation
<b>Résistance au feu</b>	750°C
<b>Mode de montage</b>	Mur - surface
<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps polycarbonate (PC) gris 9006
<b>Matières / Coloris n°2</b>	diffuseur / vasque polycarbonate (PC) opale
<b>Orientation du produit</b>	fixe
<b>Nombre et type de source</b>	14 LED SMD 2835 - 1 circuit / module intégré (non démontable)
<b>Douille / Culot</b>	Sans
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	1 x 6 W / 6.3 W
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	220-240 V ; 50/60 Hz ; 46 mA
<b>Driver / Alimentation</b>	Direct sur réseau appareillage intégré (non démontable)

<b>Température de couleur</b>	4000 K
<b>IRC / Ra</b>	80 - 84 ( SDCM < 6 )
<b>Faisceau</b>	130 °
<b>Flux lumineux total</b>	700 lm
<b>Efficacité lumineuse</b>	111 lm/W
<b>Température d'utilisation</b>	-20 °C / +40 °C
<b>Variation</b>	NON
<b>Durée de vie moyenne</b>	20000 h
<b>Nbre de on/off</b>	10000
<b>Poids net</b>	380 gr
<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Compatible détection</b>	OUI
<b>Applications spécifiques</b>	■ Salle d'eau : autorisé Vol.2

**LOR (Light Output Ratio)**

100 %

**Facteur de puissance**

0,59

**Recommandations d'installation**

Pose horizontale ou verticale.  
Raccordement avec connexion sans outil.

**Autres commentaires**

Version simple (sans interrupteur / sans prise). Le corps de l'applique est SYMETRIQUE.