




# IDYL 01 LED 6W 2700K STEP DIM

Réglette pour salle d'eau IP44, LED et driver intégrés, version avec interrupteur

Code : **53074**

**50,60 €\*** Prix barème HT

*\*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



## Caractéristiques techniques

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>Utilisation</b>              | intérieure   |
| <b>IP</b>                       | IP44   |
| <b>IK</b>                       | IK07   |
| <b>Classe</b>                   | Classe 2 - double isolation                                |
| <b>Résistance au feu</b>        | 650°C  |
| <b>Mode de montage</b>          | Mur - surface  |
| <b>Matières / Coloris n°1</b>   | corps polycarbonate (PC) blanc                             |
| <b>Matières / Coloris n°2</b>   | diffuseur / vasque polycarbonate (PC) opale                |
| <b>Orientation du produit</b>   | fixe   |
| <b>Nombre et type de source</b> | LED SMD 2835 - 1 circuit / module intégré (non démontable) |

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| <b>Température de couleur</b>    | 2700 K                      |
| <b>IRC / Ra</b>                  | 80 - 84                     |
| <b>Faisceau</b>                  | 150 °                       |
| <b>Flux lumineux total</b>       | 600 lm                      |
| <b>Efficacité lumineuse</b>      | 92.31 lm/W                  |
| <b>Température d'utilisation</b> | -5 °C / +40 °C              |
| <b>Variation</b>                 | OUI - variation par niveaux |
| <b>Durée de vie moyenne</b>      | 30000 h                     |
| <b>Nbre de on/off</b>            | 20000                       |

|  |   |
|--|---|
| <b>Douille / Culot</b>                 | Sans  |
| <b>Puissance nominale / absorbée</b>   | 1 x 6.5 W / 6.5 W   |
| <b>Tension / Fréquence / Intensité</b> | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 50 mA                                |
| <b>Driver / Alimentation</b>           | DOB (Driver On Board) appareillage intégré (non démontable) |
| <b>LOR (Light Output Ratio)</b>        | 100 %   |
| <b>Facteur de puissance</b>            | 0,55  |

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>Poids net</b>                      | 260 gr   |
| <b>Compatible minuterie</b>           | OUI  |
| <b>Compatible détection</b>           | OUI  |
| <b>Applications spécifiques</b>       | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Salle d'eau : autorisé Vol.2</li><li>■ Variation de l'intensité lumineuse sur 3 niveaux (100% / 50% / 10%)</li><li>■ Variation commandée par interrupteur UNIQUEMENT. Non compatible avec variateur.</li></ul> |
| <b>Recommandations d'installation</b> | Pose horizontale ou verticale (inter vers le bas)  |
| <b>Câblage</b>                        | Raccordement 0,5-2,5mm <sup>2</sup> sur bornier automatique.   |