



# H2O LED 00 T5 7W 4000K

Réglette pour salle d'eau IP44, tube T5 LED 50000h fourni,  
version simple

Code : **53076**

**95,00 €\*** Prix barème HT

*\*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	intérieure
<b>IP</b>	IP44
<b>IK</b>	IK07
<b>Classe</b>	Classe 2 - double isolation
<b>Résistance au feu</b>	850°C
<b>Mode de montage</b>	Mur - surface
<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps polycarbonate (PC) blanc
<b>Matières / Coloris n°2</b>	diffuseur / vasque polycarbonate (PC) strié
<b>Orientation du produit</b>	fixe
<b>Nombre et type de source</b>	LED - 1 lampe fournie
<b>Douille / Culot</b>	G5

<b>Température de couleur</b>	4000 K
<b>IRC / Ra</b>	80 - 84 ( SDCM < 5 )
<b>Faisceau</b>	120 °
<b>Flux lumineux total</b>	495 lm
<b>Efficacité lumineuse</b>	61.11 lm/W
<b>Température d'utilisation</b>	-20 °C / +40 °C
<b>Variation</b>	NON
<b>Durée de vie moyenne</b>	50000 h - L70/B50 à Ta 25°C
<b>Nbre de on/off</b>	50000

<b>Puissance nominale / absorbée</b>	1 x 7 W / 8.1 W	<b>Poids net</b>	550 gr
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	220-240 V ; 50/60 Hz ; 70 mA	<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Driver / Alimentation</b>	appareillage intégré (non démontable)	<b>Compatible détection</b>	OUI
<b>LOR (Light Output Ratio)</b>	47 %	<b>Applications spécifiques</b>	■ Salle d'eau : autorisé Vol.2
<b>Facteur de puissance</b>	0,50	<b>Recommandations d'installation</b>	Raccordement électrique central. Montage en applique murale (vers le bas ou droite) et en angle.
		<b>Autres commentaires</b>	Version simple (sans interrupteur).