



CERES LED 554mm 7W 4000K

Réglette IP20, LED et driver 25000h intégrés, avec interrupteur

Code : **53079**



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure	Température de couleur	4000 K
IP	IP20	IRC / Ra	80 - 84
IK	IK02	Faisceau	110 °
Classe	Classe 2 - double isolation	Flux lumineux total	450 lm
Résistance au feu	650°C	Efficacité lumineuse	69 lm/W
Mode de montage	Mur - surface	Température d'utilisation	+10 °C / +45 °C
Matières / Coloris n°1	corps thermoplastique blanc 9016	Variation	NON
Orientation du produit	fixe	Durée de vie moyenne	25000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nombre et type de source	42 LED SMD 2835 - 1 circuit / module intégré (non démontable)	Nbre de on/off	25000
Douille / Culot	Sans	Poids net	368 gr
Puissance nominale / absorbée	1 x 7 W / 6.5 W	Compatible minuterie	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 60 mA	Compatible détection	OUI
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)	Recommandations d'installation	Possibilité de raccordement en ligne avec connecteur fourni (10 produits max).
LOR (Light Output Ratio)	100 %	Câblage	Cordon 1,5m + fiche 6A.
Facteur de puissance	0,55	Autres commentaires	Avec interrupteur.