



# CERES LED 554mm 7W 4000K



Réglette IP20, LED et driver 25000h intégrés, avec interrupteur

Code : **53079**

**53,50 €\*** Prix barème HT

*\*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



	53079	4000K	7W	110°	
		h (m)	E <sub>max</sub> (lx)	d (m)	
	1	178	2,86		
	2	45	5,7		
	2,5	28	7,1		

## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	intérieure	<b>Température de couleur</b>	4000 K
<b>IP</b>	IP20	<b>IRC / Ra</b>	80 - 84
<b>IK</b>	IK02	<b>Faisceau</b>	110 °
<b>Classe</b>	Classe 2 - double isolation	<b>Flux lumineux total</b>	450 lm
<b>Résistance au feu</b>	650°C	<b>Efficacité lumineuse</b>	69 lm/W
<b>Mode de montage</b>	Mur - surface	<b>Température d'utilisation</b>	+10 °C / +45 °C
<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps thermoplastique blanc 9016	<b>Variation</b>	NON
<b>Orientation du produit</b>	fixe	<b>Durée de vie moyenne</b>	25000 h - L70/B50 à Ta 25°C
<b>Nombre et type de source</b>	42 LED SMD 2835 - 1 circuit / module intégré (non démontable)	<b>Nbre de on/off</b>	25000
<b>Douille / Culot</b>	Sans	<b>Poids net</b>	368 gr
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	1 x 7 W / 6.5 W	<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	220-240 V ; 50/60 Hz ; 60 mA	<b>Compatible détection</b>	OUI
<b>Driver / Alimentation</b>	appareillage intégré (non démontable)	<b>Recommandations d'installation</b>	Possibilité de raccordement en ligne avec connecteur fourni (10 produits max).
<b>LOR (Light Output Ratio)</b>	100 %	<b>Câblage</b>	Cordon 1,5m + fiche 6A.
<b>Facteur de puissance</b>	0,55	<b>Autres commentaires</b>	Avec interrupteur.