







ONDE LED 13W 3000K

Réglette pour salle d'eau IP44, LED et driver intégrés
Code : **53080**

149,20 €* Prix barème HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



	<p>APPAREIL / LAMPE A FLUX NON DIRIGE PAS DE CONE</p>	
		



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP44
IK	IK07
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	850°C
Mode de montage	Mur - surface
Matières / Coloris n°1	corps aluminium anodisé
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC) opale
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	30 LED SMD 5630 - 1 circuit / module intégré (non démontable)

Température de couleur	3000 K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	150 °
Flux lumineux total	1250 lm
Efficacité lumineuse	86 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	35000 h
Nbre de on/off	20000
Poids net	780 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI

Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	1 x 14.5 W / 14.5 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 90 mA
Driver / Alimentation	DOB (Driver On Board) appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	100 %
Facteur de puissance	0,70

Applications spécifiques

■ Salle d'eau : autorisé Vol.2

Recommandations d'installation

Raccordement électrique central.

Autres commentaires

Version simple (sans interrupteur).