


# MAUD SYM 01 LED 6W 4000K noire

Réglette pour salle d'eau IP44, LED et driver intégrés, version symétrique, avec interrupteur

Code : **53083**



MAUD	2700 K	6 W	130°
	h (m)	E <sub>max</sub> (lx)	d (m)
	1	166	4,29
	2	42	8,6
	2,5	27	10,7



## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	intérieure
<b>IP</b>	IP44
<b>IK</b>	IK07
<b>Classe</b>	Classe 2 - double isolation
<b>Résistance au feu</b>	750°C
<b>Mode de montage</b>	Mur - surface

<b>Température de couleur</b>	2700 K
<b>IRC / Ra</b>	90 - 94 ( SDCM < 6 )
<b>Faisceau</b>	120 °
<b>Flux lumineux total</b>	600 lm
<b>Efficacité lumineuse</b>	95 lm/W

<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps polycarbonate (PC) noir	<b>Température d'utilisation</b>	-20 °C / +40 °C
<b>Matières / Coloris n°2</b>	diffuseur / vasque polycarbonate (PC) opale	<b>Variation</b>	NON
<b>Orientation du produit</b>	fixe	<b>Durée de vie moyenne</b>	20000 h - L70/B50 à Ta 25°C
<b>Nombre et type de source</b>	14 LED SMD 2835 - 1 circuit / module intégré (non démontable)	<b>Nbre de on/off</b>	10000
<b>Douille / Culot</b>	Sans	<b>Poids net</b>	332 gr
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	1 x 6.3 W / 6.3 W	<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	220-240 V ; 50/60 Hz ; 37 mA	<b>Compatible détection</b>	OUI
<b>Driver / Alimentation</b>	Direct sur réseau appareillage intégré (non démontable)	<b>Applications spécifiques</b>	■ Salle d'eau : autorisé Vol.2
<b>LOR (Light Output Ratio)</b>	85 %	<b>Recommandations d'installation</b>	Pose horizontale ou verticale. Attention IP44 garanti en pose verticale, uniquement si interrupteur vers le bas. Raccordement avec connexion sans outil.
<b>Facteur de puissance</b>	0,75	<b>Autres commentaires</b>	Avec interrupteur. Le corps de l'applique est SYMETRIQUE. Flicker Free (sans scintillement).