



KATE LED 7,2W 4000K en alu noir

Réglette pour salle d'eau IP44, LED et driver intégrés
Code : **53094**

64,60 €* Prix barème HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure	Facteur de puissance	0,53
IP	IP44	Température de couleur	4000 K
IK	IK02	IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Classe	Classe 2 - double isolation	Faisceau	145 °
Résistance au feu	650°C	Flux lumineux total	640 lm
Mode de montage	Mur - surface	Efficacité lumineuse	88.89 lm/W
Matières / Coloris n°1	corps aluminium noir anodisé	Température d'utilisation	-20 °C / +45 °C
Matières / Coloris n°2	réflecteur polycarbonate (PC) opale	Variation	NON
Orientation du produit	fixe	Durée de vie moyenne	30000 h
Nombre et type de source	68 LED SMD 2835 - 1 circuit / module intégré (non démontable)	Nbre de on/off	15000
Douille / Culot	Sans	Poids net	395 gr
Puissance nominale / absorbée	1 x 7.2 W / 7.2 W	Compatible minuterie	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 62 mA	Compatible détection	OUI
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)	Applications spécifiques	■ Salle d'eau : autorisé Vol.2

LOR (Light Output Ratio)

100 %