



TALIO 24W/4000K IP44 MIROIR

Code : 53096

184,00 €* Prix barème HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure	Facteur de puissance	0,83
IP	IP44	Température de couleur	4000 K
IK	IK07	IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Classe	Classe 2 - double isolation	Flux lumineux total	1350 lm
Résistance au feu	650°C	Efficacité lumineuse	56.25 lm/W
Mode de montage	Mur - surface	Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Matières / Coloris n°1	corps aluminium	Variation	NON
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC) opale	Durée de vie moyenne	30000 h
Orientation du produit	fixe	Nbre de on/off	15000
Nombre et type de source	LED circuit / module intégré (non démontable)	Poids net	848 gr
Douille / Culot	Sans	Compatible minuterie	OUI
Puissance nominale / absorbée	24 W / 24 W	Compatible détection	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 147 mA	Applications spécifiques	■ Salle d'eau : autorisé Vol.2
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)	Autres commentaires	Flicker free - pas de scintillement
LOR (Light Output Ratio)	100 %		

