



HOLY 600MM 17W/4000K CHROME

Code : **53099**



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP44
IK	IK07
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Mur - surface
Matières / Coloris n°1	corps aluminium chromé
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC) opale
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	LED circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	17 W / 17 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 79 mA
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	100 %

Facteur de puissance	0,93
Température de couleur	4000 K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Faisceau	130 °
Flux lumineux total	1800 lm
Efficacité lumineuse	105.88 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	30000 h
Nbre de on/off	15000
Poids net	880 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI
Applications spécifiques	■ Salle d'eau : autorisé Vol.2
Autres commentaires	Flicker free - pas de scintillement

