


SWAN 600mm LED 15W 4000K

Réglette pour salle d'eau (vol.2) avec LED et driver intégrés
Code : **53103**



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure	Température de couleur	4000 K
IP	IP44	IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
IK	IK02	Faisceau	150 °
Classe	Classe 2 - double isolation	Flux lumineux total	1500 lm
Résistance au feu	650°C	Efficacité lumineuse	100 lm/W
Mode de montage	Mur - surface	Température d'utilisation	-20 °C / +45 °C
Matières / Coloris n°1	corps aluminium gris métal (alu) anodisé	Variation	NON
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC) opale	Durée de vie moyenne	30000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Orientation du produit	fixe	Nbre de on/off	15000
Nombre et type de source	LED circuit / module intégré (non démontable)	Poids net	620 gr
Douille / Culot	Sans	Compatible minuterie	OUI
Puissance nominale / absorbée	15 W / 15 W	Compatible détection	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	230 V ; 50/60 Hz ; 72 mA	Applications spécifiques	■ Salle d'eau : autorisé Vol.2
Driver / Alimentation	DOB (Driver On Board) appareillage intégré (non démontable)		

LOR (Light Output Ratio)	100 %
---------------------------------	-------

Facteur de puissance	0,70
-----------------------------	------

Recommandations d'installation	Fournie avec Boite de connexion IP44 + Vis 4x30mm *4pcs + Chevilles *4pcs
---------------------------------------	---

Autres commentaires	FLICKER FREE - pas de scintillement
----------------------------	-------------------------------------