



# SWAN Sensor 600mm LED 15W 4000K

Réglette pour salle d'eau (vol.2) avec LED et driver intégrés  
Code : **53104**



## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	intérieure	<b>Température de couleur</b>	4000 K
<b>IP</b>	IP44	<b>IRC / Ra</b>	80 - 84 ( SDCM < 6 )
<b>IK</b>	IK02	<b>Faisceau</b>	150 °
<b>Classe</b>	Classe 2 - double isolation	<b>Flux lumineux total</b>	1500 lm
<b>Résistance au feu</b>	650°C	<b>Efficacité lumineuse</b>	100 lm/W
<b>Mode de montage</b>	Mur - surface	<b>Température d'utilisation</b>	-20 °C / +45 °C
<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps aluminium gris métal (alu) anodisé	<b>Variation</b>	NON
<b>Matières / Coloris n°2</b>	diffuseur / vasque polycarbonate (PC) opale	<b>Durée de vie moyenne</b>	30000 h - L70/B50 à Ta 25°C
<b>Orientation du produit</b>	fixe	<b>Nbre de on/off</b>	15000
<b>Nombre et type de source</b>	LED circuit / module intégré (non démontable)	<b>Poids net</b>	620 gr
<b>Douille / Culot</b>	Sans	<b>Compatible minuterie</b>	NON
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	15 W / 15 W	<b>Compatible détection</b>	NON - Infra-Rouge
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	230 V ; 50/60 Hz ; 72 mA	<b>Applications spécifiques</b>	■ Salle d'eau : autorisé Vol.2
<b>Driver / Alimentation</b>	DOB (Driver On Board) appareillage intégré (non démontable)		

<b>LOR (Light Output Ratio)</b>	100 %
---------------------------------	-------

<b>Facteur de puissance</b>	0,90
-----------------------------	------

---

**Recommandations d'installation**

Fournie avec Boite de connexion IP44 +  
Vis 4x30mm \*4pcs + Chevilles \*4pcs  
Détecteur PIR (infra-rouge) angle de  
détection : 120° distance de détection : 3-  
5m durée d'allumage : 3 min

---

**Autres commentaires**

FLICKER FREE - pas de scintillement