




# NORMARIC B.52 00 avec tube S19 LED 2700K

Régllette salle d'eau IP24, sans diffuseur, tube Linolite S19  
fourni, version simple

Code : **53106**



## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	intérieure
<b>IP</b>	IP24
<b>IK</b>	IK02
<b>Classe</b>	Classe 2 - double isolation
<b>Résistance au feu</b>	750°C
<b>Mode de montage</b>	Mur - surface
<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps polypropylène (PP) blanc
<b>Orientation du produit</b>	fixe
<b>Nombre et type de source</b>	LED - 1 lampe fournie
<b>Douille / Culot</b>	S19
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	1 x 7.2 W / 7.2 W
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	230 V ; 50/60 Hz ; 60 mA
<b>Driver / Alimentation</b>	Direct sur réseau sans alimentation
<b>Facteur de puissance</b>	0,53

<b>Température de couleur</b>	2700 K
<b>IRC / Ra</b>	80 - 84
<b>Faisceau</b>	150 °
<b>Flux lumineux total</b>	650 lm
<b>Efficacité lumineuse</b>	90 lm/W
<b>Température d'utilisation</b>	+10 °C / +35 °C
<b>Variation</b>	NON
<b>Durée de vie moyenne</b>	20000 h
<b>Nbre de on/off</b>	10000
<b>Poids net</b>	254 gr
<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Compatible détection</b>	OUI
<b>Applications spécifiques</b>	■ Salle d'eau : autorisé Vol.2
<b>Autres commentaires</b>	Version simple (sans interrupteur / sans prise).