

NORMARIC B.52 17 avec tube S19 LED 2700K

Réglette salle d'eau IP21, sans diffuseur, tube Linolite S19 fourni, avec prise 16A + inter

Code : **53108**

IP 21 · IK02 · 750°C · IRC >80 · Made in FRANCE · RoHS-WEEE COMPLIANT · CE · 3 GARANTIE ANS

Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP21
IK	IK02
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
Résistance au feu	750°C
Mode de montage	Mur - surface
Matières / Coloris n°1	corps polypropylène (PP) blanc
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	LED - 1 lampe fournie
Douille / Culot	S19
Puissance nominale / absorbée	1 x 7.2 W / 7.2 W
Tension / Fréquence / Intensité	230 V ; 50/60 Hz ; 60 mA
Driver / Alimentation	Direct sur réseau sans alimentation
Facteur de puissance	0,53

Température de couleur	2700 K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	150 °
Flux lumineux total	650 lm
Efficacité lumineuse	90 lm/W
Température d'utilisation	+10 °C / +35 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	20000 h
Nbre de on/off	10000
Poids net	290 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI
Applications spécifiques	■ Salle d'eau : autorisé Hors volume
Autres commentaires	Avec interrupteur et prise 16A.