




Nouveau

NORMARIC B.55 01 avec tube S19 LED 4000K

Réglette salle d'eau IP24, sans diffuseur, tube Linolite S19 fourni, avec interrupteur
Code : **53117**

31,40 €* Prix barème HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP24
IK	IK02
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	750°C
Mode de montage	Mur - surface
Matières / Coloris n°1	corps polycarbonate (PC) blanc
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	LED lampe fournie
Douille / Culot	S19
Puissance nominale / absorbée	7.2 W / 7.2 W
Tension / Fréquence / Intensité	230 V ; 50/60 Hz ; 60 mA
Driver / Alimentation	Direct sur réseau sans alimentation
Facteur de puissance	0,53

Température de couleur	4000 K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	150 °
Flux lumineux total	700 lm
Efficacité lumineuse	97 lm/W
Température d'utilisation	+10 °C / +35 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	20000 h
Nbre de on/off	10000
Poids net	254 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI
Applications spécifiques	■ Salle d'eau : autorisé Vol.2
Autres commentaires	Avec interrupteur.