

Nouveau

NORMARIC B.55 17 avec tube S19 LED 4000K

Réglette salle d'eau IP21, sans diffuseur, tube Linolite S19
fourni, avec prise 16A + inter
Code : **53118**



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP21
IK	IK02
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
Résistance au feu	750°C
Mode de montage	Mur - surface
Matières / Coloris n°1	corps polycarbonate (PC) blanc
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	LED lampe fournie
Douille / Culot	S19

Température de couleur	4000 K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	150 °
Flux lumineux total	700 lm
Efficacité lumineuse	97 lm/W
Température d'utilisation	+10 °C / +35 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	20000 h
Nbre de on/off	10000
Poids net	254 gr
Compatible minuterie	OUI

Puissance nominale / absorbée 7.2 W / 7.2 W

Tension / Fréquence / Intensité 230 V ; 50/60 Hz ; 60 mA

Driver / Alimentation Direct sur réseau sans alimentation

Facteur de puissance 0,53

Compatible détection OUI

Applications spécifiques ■ Salle d'eau : autorisé Hors volume

Autres commentaires Avec interrupteur et prise 16A.