





# BRICK GRAPHITE LED 12W 4000K

Code : 5326



**PAS DE CONE**  
Reportez-vous  
au Plug-in photométrique pour Dialux  
disponible sur notre site internet  
[www.aric-sa.com](http://www.aric-sa.com)



## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	extérieure
<b>IP</b>	IP65
<b>IK</b>	IK07
<b>Classe</b>	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
<b>Résistance au feu</b>	850°C
<b>Mode de montage</b>	Encastré - nécessite une boîte d'encastrement
<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps aluminium graphite 7024 mat
<b>Matières / Coloris n°2</b>	diffuseur / vasque polycarbonate (PC) opale
<b>Orientation du produit</b>	fixe
<b>Nombre et type de source</b>	2 LED COB Citizen - 1 circuit / module intégré (non démontable)
<b>Douille / Culot</b>	Sans
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	1 x 16.8 W / 16.8 W

<b>Facteur de puissance</b>	0,50
<b>Température de couleur</b>	4000 K
<b>IRC / Ra</b>	80 - 84
<b>Flux lumineux total</b>	115 lm
<b>Efficacité lumineuse</b>	6.85 lm/W
<b>Température d'utilisation</b>	-20 °C / +40 °C
<b>Variation</b>	NON
<b>Durée de vie moyenne</b>	25000 h - L70/B50 à Ta 25°C
<b>Nbre de on/off</b>	12500
<b>Poids net</b>	1763 gr
<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Compatible détection</b>	OUI
<b>Recommandations d'installation</b>	Boîte d'encastrement fournie

**Tension /  
Fréquence /  
Intensité**

220-240 V ; 50/60 Hz ; 153 mA

**Autres  
commentaires**Eclairage indirect. Flux des LED =  
1280lm Alimentation IP67 intégrée.**Driver /  
Alimentation**Alim. LED - Courant constant 700mA  
appareillage intégré (non démontable)