



ZURO LED 18W 4000K gris clair

Projecteur pour éclairage d'enseigne IP65 IK07, LED et driver intégrés, 30000h

Code : **5371**

444,70 €* Prix barème HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



Caractéristiques techniques

Utilisation	extérieure
IP	IP65
IK	IK07
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
Résistance au feu	850°C
Mode de montage	Mur - surface
Matières / Coloris n°1	corps aluminium gris 9006
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC) cristal / transparent / clair
Orientation du produit	basculant - 330 °
Nombre et type de source	7 LED CREE XT-E - 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	1 x 18 W / 17.8 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 82 mA
Driver / Alimentation	Alim. LED - Courant constant 1050mA appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	100 %
Facteur de puissance	0,95

Température de couleur	4000 K
IRC / Ra	70 - 79
Faisceau	Asymétrique °
Flux lumineux total	1400 lm
Efficacité lumineuse	78 lm/W
Température d'utilisation	-10 °C / +50 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	30000 h
Nbre de on/off	15000
Poids net	2.5 kg
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI
Applications spécifiques	■ Eclairage des enseignes de magasins ■ Eclairage des façades de magasins ■ Résiste au Brouillard salin (480h)
Recommandations d'installation	Montage uniquement éclairage vers le bas. Raccordement avec connexion sans outil.
Autres commentaires	Jeux de fixations courtes fournies. Fixation déportée à commander séparément (voir code 0941).

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
0941	Fixation déportée ZURO gris clair	