



# ZURO LED 34W 4000K beige

Projecteur pour éclairage d'enseigne IP65 IK07, LED et driver intégrés, 30000h

Code : 5372



## Caractéristiques techniques

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>Utilisation</b>                   | extérieure   |
| <b>IP</b>                            | IP65   |
| <b>IK</b>                            | IK07   |
| <b>Classe</b>                        | Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre                 |
| <b>Résistance au feu</b>             | 850°C  |
| <b>Mode de montage</b>               | Mur - surface  |
| <b>Matières / Coloris n°1</b>        | corps aluminium beige 1013   |
| <b>Matières / Coloris n°2</b>        | diffuseur / vasque polycarbonate (PC)<br>cristal / transparent / clair |
| <b>Orientation du produit</b>        | basculant - 330 °  |
| <b>Nombre et type de source</b>      | 14 LED CREE XT-E - 1 circuit / module intégré (non démontable)         |
| <b>Douille / Culot</b>               | Sans   |
| <b>Puissance nominale / absorbée</b> | 1 x 34 W / 34 W  |

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| <b>Température de couleur</b>    | 4000 K          |
| <b>IRC / Ra</b>                  | 70 - 79         |
| <b>Faisceau</b>                  | Asymétrique °   |
| <b>Flux lumineux total</b>       | 2800 lm         |
| <b>Efficacité lumineuse</b>      | 82 lm/W         |
| <b>Température d'utilisation</b> | +10 °C / +50 °C |
| <b>Variation</b>                 | NON             |
| <b>Durée de vie moyenne</b>      | 30000 h         |
| <b>Nbre de on/off</b>            | 15000           |
| <b>Poids net</b>                 | 4.59 kg         |
| <b>Compatible minuterie</b>      | OUI             |
| <b>Compatible détection</b>      | OUI             |

|  |   |                                       |  |
|--|---|---------------------------------------|--|
| <b>Tension / Fréquence / Intensité</b> | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 150 mA   | <b>Applications spécifiques</b>       | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Eclairage des enseignes de magasins</li><li>■ Eclairage des façades de magasins</li><li>■ Résiste au Brouillard salin (480h)</li></ul> |
| <b>Driver / Alimentation</b>           | Alim. LED - Courant constant 850mA<br>appareillage intégré (non démontable) | <b>Recommandations d'installation</b> | Montage uniquement éclairage vers le bas. Raccordement avec connexion sans outil.  |
| <b>LOR (Light Output Ratio)</b>        | 100 %   | <b>Autres commentaires</b>            | Jeux de fixations courtes fournies. Fixation déportée à commander séparément (voir code 0971).   |
| <b>Facteur de puissance</b>            | 0,98  |                                       |  |

## Accessoires à commander séparément

| Code | Libellé                      | Photo |
|------|------------------------------|-------|
| 0971 | Fixation déportée ZURO beige |       |