



ZURO LED 34W 4000K beige

Projecteur pour éclairage d'enseigne IP65 IK07, LED et driver intégrés, 30000h

Code : 5372



Caractéristiques techniques

Utilisation	extérieure
IP	IP65
IK	IK07
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
Résistance au feu	850°C
Mode de montage	Mur - surface
Matières / Coloris n°1	corps aluminium beige 1013
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC) cristal / transparent / clair
Orientation du produit	basculant - 330 °
Nombre et type de source	14 LED CREE XT-E - 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	1 x 34 W / 34 W

Température de couleur	4000 K
IRC / Ra	70 - 79
Faisceau	Asymétrique °
Flux lumineux total	2800 lm
Efficacité lumineuse	82 lm/W
Température d'utilisation	+10 °C / +50 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	30000 h
Nbre de on/off	15000
Poids net	4.59 kg
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI

Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 150 mA	Applications spécifiques	<ul style="list-style-type: none"> ■ Eclairage des enseignes de magasins ■ Eclairage des façades de magasins ■ Résiste au Brouillard salin (480h)
Driver / Alimentation	Alim. LED - Courant constant 850mA appareillage intégré (non démontable)	Recommandations d'installation	Montage uniquement éclairage vers le bas. Raccordement avec connexion sans outil.
LOR (Light Output Ratio)	100 %	Autres commentaires	Jeux de fixations courtes fournies. Fixation déportée à commander séparément (voir code 0971).
Facteur de puissance	0,98		

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
0971	Fixation déportée ZURO beige	