




# MICRO LEM 01 LED 40° 2,5W 4000K alu

Spot sur patère, avec module LED 230V direct intégrés  
Code : **5383**



MIC.LEM	4000K	2.5	40°
h (m)	E <sub>max</sub> (lx)	d (m)	
1	264	0,73	
2	66	1,5	
2,5	42	1,8	

## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	intérieure
<b>IP</b>	IP20
<b>IK</b>	IK02
<b>Classe</b>	Classe 2 - double isolation
<b>Résistance au feu</b>	850°C
<b>Mode de montage</b>	Mur - surface (patère)
<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps aluminium gris anodisé
<b>Orientation du produit</b>	orientable (rotatif) - 360 ° - 90 °
<b>Nombre et type de source</b>	1 LED - 1 circuit / module intégré (non démontable)
<b>Douille / Culot</b>	Sans
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	1 x 2.5 W / 2.4 W
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	230 V ; 50/60 Hz ; 11 mA
<b>Driver / Alimentation</b>	Direct sur réseau sans alimentation
<b>LOR (Light Output Ratio)</b>	100 %

<b>Facteur de puissance</b>	0,91
<b>Température de couleur</b>	4000 K
<b>IRC / Ra</b>	80 - 84
<b>Faisceau</b>	40 °
<b>Flux lumineux total</b>	140 lm
<b>Efficacité lumineuse</b>	75 lm/W
<b>Température d'utilisation</b>	+10 °C / +35 °C
<b>Variation</b>	NON
<b>Durée de vie moyenne</b>	30000 h
<b>Nbre de on/off</b>	15000
<b>Poids net</b>	60.5 gr
<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Compatible détection</b>	OUI