



MICRO LEM 029 LED 40° 2,5W 4000K blanc

Spot pour rail 1 allumage 029, avec module LED 230V direct intégrés

Code : **5384**

104,70 €* **Prix barême HT**

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*

IP 20 IK02 850°C IRC >80

RoHS 2 COMPLIANT CE GARANTIE 3 ANS

Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20
IK	IK02
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
Résistance au feu	850°C
Mode de montage	Sur rail - avec adaptateur 1 all (029)
Matières / Coloris n°1	corps aluminium blanc
Orientation du produit	orientable (rotatif) - 360 ° - 90 °
Nombre et type de source	1 LED - 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	1 x 2.5 W / 2.3 W
Tension / Fréquence / Intensité	230 V ; 50/60 Hz ; 11 mA
Driver / Alimentation	Direct sur réseau sans alimentation
LOR (Light Output Ratio)	100 %

Facteur de puissance	0,91
Température de couleur	4000 K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	40 °
Flux lumineux total	140 lm
Efficacité lumineuse	78 lm/W
Température d'utilisation	+10 °C / +35 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	30000 h
Nbre de on/off	15000
Poids net	70 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI