

MIC.LEM	4000k	2,5W	40°
	h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
	1	352	0,73
	2	88	1,5
	2,5	56	1,8

Kit MICRO LEM 029 LED 3 spots blancs

Kit 3 spots LED 230V direct, rail 1 allumage 029 (lg : 1m) fourni

Code : **5387**

IP 20 IK02 850°C IRC >80

RoHS-WEEE COMPLIANT CE 3 GARANTIE ANS

Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20
IK	IK02
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
Résistance au feu	850°C
Mode de montage	Sur rail - avec adaptateur 1 all (029)
Matières / Coloris n°1	corps aluminium blanc
Orientation du produit	orientable (rotatif) - 360 ° - 90 °
Nombre et type de source	3 LED - 3 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	3 x 2.5 W / 6.9 W
Tension / Fréquence / Intensité	230 V ; 50/60 Hz ; 33 mA
Driver / Alimentation	Direct sur réseau sans alimentation
LOR (Light Output Ratio)	100 %

Facteur de puissance	0,91
Température de couleur	4000 K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	40 °
Flux lumineux total	420 lm
Efficacité lumineuse	78 lm/W
Température d'utilisation	+10 °C / +35 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	30000 h
Nbre de on/off	15000
Poids net	60.5 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI