





# Kit MICRO LEM 029 LED 3 spots blancs

Kit 3 spots LED 230V direct, rail 1 allumage 029 (lg : 1m) fourni

Code : **5387**

## 346,70 €* **Prix barême HT**

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*

IP 20 IK02 850°C IRC >80

RoHS WEEE COMPLIANT CE GARANTIE 3 ANS

## Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| **Utilisation** | intérieure |
| **IP** | IP20 |
| **IK** | IK02 |
| **Classe** | Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre |
| **Résistance au feu** | 850°C |
| **Mode de montage** | Sur rail - avec adaptateur 1 all (029) |
| **Matières / Coloris n°1** | corps aluminium blanc |
| **Orientation du produit** | orientable (rotatif) - 360 ° - 90 ° |
| **Nombre et type de source** | 3 LED - 3 circuit / module intégré (non démontable) |
| **Douille / Culot** | Sans |
| **Puissance nominale / absorbée** | 3 x 2.5 W / 6.9 W |
| **Tension / Fréquence / Intensité** | 230 V ; 50/60 Hz ; 33 mA |
| **Driver / Alimentation** | Direct sur réseau sans alimentation |
| **LOR (Light Output Ratio)** | 100 % |

| | |
|---|---|
| **Facteur de puissance** | 0,91 |
| **Température de couleur** | 4000 K |
| **IRC / Ra** | 80 - 84 |
| **Faisceau** | 40 ° |
| **Flux lumineux total** | 420 lm |
| **Efficacité lumineuse** | 78 lm/W |
| **Température d'utilisation** | +10 °C / +35 °C |
| **Variation** | NON |
| **Durée de vie moyenne** | 30000 h |
| **Nbre de on/off** | 15000 |
| **Poids net** | 60.5 gr |
| **Compatible minuterie** | OUI |
| **Compatible détection** | OUI |