



# ONDINE LED T8 9W 4000K avec inter

Réglette pour salle d'eau IP44, tube LED 30000h fourni  
Code : **5426**



## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	intérieure
<b>IP</b>	IP44
<b>IK</b>	IK07
<b>Classe</b>	Classe 2 - double isolation
<b>Résistance au feu</b>	850°C
<b>Mode de montage</b>	Mur - surface
<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps aluminium blanc laqué
<b>Matières / Coloris n°2</b>	diffuseur / vasque polycarbonate (PC)
<b>Orientation du produit</b>	fixe
<b>Nombre et type de source</b>	LED - 1 lampe fournie
<b>Douille / Culot</b>	G13

<b>Facteur de puissance</b>	0,90
<b>Température de couleur</b>	4000 K
<b>IRC / Ra</b>	80 - 84
<b>Faisceau</b>	170 °
<b>Flux lumineux total</b>	650 lm
<b>Efficacité lumineuse</b>	72 lm/W
<b>Température d'utilisation</b>	-20 °C / +45 °C
<b>Variation</b>	NON
<b>Durée de vie moyenne</b>	30000 h

<b>Puissance nominale / absorbée</b>	1 x 9 W / 9 W	<b>Nbre de on/off</b>	200000
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	220-240 V ; 50/60 Hz ; 49 mA	<b>Poids net</b>	771.5 gr
<b>Driver / Alimentation</b>	Direct sur réseau sans alimentation	<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>LOR (Light Output Ratio)</b>	75 %	<b>Compatible détection</b>	OUI
		<b>Applications spécifiques</b>	■ Salle d'eau : autorisé Vol.2
		<b>Autres commentaires</b>	Avec interrupteur. Données photométriques de la lampe.