




# ONDINE LED T8 9W 4000K avec inter

Réglette pour salle d'eau IP44, tube LED 30000h fourni

Code : **5426**

**72,00 €\*** Prix barème HT

*\*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



## Caractéristiques techniques

|                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Utilisation</b>              | intérieure                            |
| <b>IP</b>                       | IP44                                  |
| <b>IK</b>                       | IK07                                  |
| <b>Classe</b>                   | Classe 2 - double isolation           |
| <b>Résistance au feu</b>        | 850°C                                 |
| <b>Mode de montage</b>          | Mur - surface                         |
| <b>Matières / Coloris n°1</b>   | corps aluminium blanc laqué           |
| <b>Matières / Coloris n°2</b>   | diffuseur / vasque polycarbonate (PC) |
| <b>Orientation du produit</b>   | fixe                                  |
| <b>Nombre et type de source</b> | LED - 1 lampe fournie                 |
| <b>Douille / Culot</b>          | G13                                   |

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| <b>Facteur de puissance</b>      | 0,90            |
| <b>Température de couleur</b>    | 4000 K          |
| <b>IRC / Ra</b>                  | 80 - 84         |
| <b>Faisceau</b>                  | 170 °           |
| <b>Flux lumineux total</b>       | 650 lm          |
| <b>Efficacité lumineuse</b>      | 72 lm/W         |
| <b>Température d'utilisation</b> | -20 °C / +45 °C |
| <b>Variation</b>                 | NON             |
| <b>Durée de vie moyenne</b>      | 30000 h         |

|                                        |                                     |                                 |                                                        |
|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Puissance nominale / absorbée</b>   | 1 x 9 W / 9 W                       | <b>Nbre de on/off</b>           | 200000                                                 |
| <b>Tension / Fréquence / Intensité</b> | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 49 mA        | <b>Poids net</b>                | 771.5 gr                                               |
| <b>Driver / Alimentation</b>           | Direct sur réseau sans alimentation | <b>Compatible minuterie</b>     | OUI                                                    |
| <b>LOR (Light Output Ratio)</b>        | 75 %                                | <b>Compatible détection</b>     | OUI                                                    |
|                                        |                                     | <b>Applications spécifiques</b> | ■ Salle d'&eau : autorisé Vol.2                        |
|                                        |                                     | <b>Autres commentaires</b>      | Avec interrupteur. Données photométriques de la lampe. |