




# PEARL LED 500mA 2W 3000K

Spot orientable IP20 pour vitrine et caisson lumineux, LED 500mA intégrées. Driver non fourni.

Code : **5442**



PEARL 2			
	2 w	18°	
h (m)	E (lx)	d (m)	
0.25	4166	0.08	
0.5	1250	0.16	
1	375	0.32	

## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	intérieure
<b>IP</b>	IP20
<b>IK</b>	IK02
<b>Classe</b>	Classe 3 - tension inférieure à 50V (TBT)
<b>Résistance au feu</b>	850°C
<b>Mode de montage</b>	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement
<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps aluminium gris métal (alu)
<b>Orientation du produit</b>	orientable (rotatif) - 360 °
<b>Nombre et type de source</b>	1 LED - 1 circuit / module intégré (non démontable)
<b>Douille / Culot</b>	Sans
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	1 x 2 W
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	; 500 mA
<b>Driver / Alimentation</b>	Alim. LED - Courant constant 500mA appareillage non fourni
<b>LOR (Light Output Ratio)</b>	100 %

<b>Température de couleur</b>	3000 K
<b>IRC / Ra</b>	80 - 84
<b>Faisceau</b>	18 °
<b>Flux lumineux total</b>	210 lm
<b>Efficacité lumineuse</b>	105 lm/W
<b>Température d'utilisation</b>	-20 °C / +35 °C
<b>Variation</b>	dépend de l'alimentation utilisée
<b>Durée de vie moyenne</b>	30000 h
<b>Nbre de on/off</b>	15000
<b>Poids net</b>	50 gr
<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Compatible détection</b>	OUI
<b>Applications spécifiques</b>	■ Meuble / Vitrine
<b>Câblage</b>	Précâblage 1,5m avec connecteur.