



PEARL LED 500mA 2W 3000K

Spot orientable IP20 pour vitrine et caisson lumineux, LED 500mA intégrées. Driver non fourni.

Code : **5442**



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20
IK	IK02
Classe	Classe 3 - tension inférieure à 50V (TBT)
Résistance au feu	850°C
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement
Matières / Coloris n°1	corps aluminium gris métal (alu)
Orientation du produit	orientable (rotatif) - 360 °
Nombre et type de source	1 LED - 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	1 x 2 W
Tension / Fréquence / Intensité	; 500 mA
Driver / Alimentation	Alim. LED - Courant constant 500mA appareillage non fourni
LOR (Light Output Ratio)	100 %

Température de couleur	3000 K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	18 °
Flux lumineux total	210 lm
Efficacité lumineuse	105 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +35 °C
Variation	dépend de l'alimentation utilisée
Durée de vie moyenne	30000 h
Nbre de on/off	15000
Poids net	50 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI
Applications spécifiques	■ Meuble / Vitrine
Câblage	Précâblage 1,5m avec connecteur.