



ZURO LED 34W 4000K gris foncé

Projecteur pour éclairage d'enseigne IP65 IK07, LED et driver intégrés, 30000h

Code: **5469**



















Caractéristiques techniques

Utilisation	extérieure	
IP	IP65	
IK	IK07	
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre	
Résistance au feu	850°C	
Mode de montage	Mur - surface	
Matières / Coloris n°1	corps aluminium gris 7016	
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC) cristal / transparent / clair	
Orientation du produit	basculant - 330 °	
Nombre et type de source	14 LED CREE XT-E - 1 circuit / module intégré (non démontable)	
Douille / Culot	Sans	
Puissance nominale / absorbée	1 x 34 W / 34 W	
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 150 mA	
Driver / Alimentation	Alim. LED - Courant constant 850mA appareillage intégré (non démontable)	
LOR (Light Output Ratio)	100 %	
Facteur de puissance	0,98	

Température de couleur	4000 K	
IRC / Ra	70 - 79	
Faisceau	Asymétrique °	
Flux lumineux total	2800 lm	
Efficacité lumineuse	82 lm/W	
Température d'utilisation	+10 °C / +50 °C	
Variation	NON	
Durée de vie moyenne	30000 h	
Nbre de on/off	15000	
Poids net	4.59 kg	
Compatible minuterie	OUI	
Compatible détection	OUI	
Applications spécifiques	 Eclairage des enseignes de magasins Eclairage des façades de magasins Résiste au Brouillard salin (480h) 	
Recommandations d'installation	Montage uniquement éclairage vers le bas. Raccordement avec connexion sans outil.	
Autres commentaires	Jeux de fixations courtes fournies. Fixation déportée à commander séparément (voir code 1196).	

1/2 www.aric-sa.fr



Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
1196	Fixation déportée ZURO aris foncé	

www.aric-sa.fr 2/2