



# S-EYELED ROND INOX/BLEU

Code : **5501**

**93,00 €\*** Prix barème HT

*\*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



**IP 67**



**850°C**



**CHARGE MAX 150 kg**

**T° DE SURFACE 34°C**



**CE 3 ANS GARANTIE**



## Caractéristiques techniques

|                                        |                                                                 |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Utilisation</b>                     | intérieure                                                      |
| <b>IP</b>                              | IP67                                                            |
| <b>IK</b>                              | IK10                                                            |
| <b>Classe</b>                          | Classe 3 - tension inférieure à 50V (TBT)                       |
| <b>Résistance au feu</b>               | 850°C                                                           |
| <b>Mode de montage</b>                 | Sol - encastré (ne nécessite pas de boîte d'encastrement)       |
| <b>Matières / Coloris n°1</b>          | corps inox 316 (A1) brossé                                      |
| <b>Matières / Coloris n°2</b>          | lentille polycarbonate (PC)                                     |
| <b>Orientation du produit</b>          | fixe                                                            |
| <b>Nombre et type de source</b>        | 3 LED SMD EYELEDs - 1 circuit / module intégré (non démontable) |
| <b>Douille / Culot</b>                 | Sans                                                            |
| <b>Puissance nominale / absorbée</b>   | 1 x 0.3 W / 0.3 W                                               |
| <b>Tension / Fréquence / Intensité</b> | 12 V ; 25 mA                                                    |
| <b>Driver / Alimentation</b>           | Alim. LED - Tension constante 12V appareillage non fourni       |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Facteur de puissance</b>      | 1,00                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Température de couleur</b>    | Bleu                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Flux lumineux total</b>       | 2 lm                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Efficacité lumineuse</b>      | 5.33 lm/W                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Température d'utilisation</b> | -35 °C / +65 °C                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Variation</b>                 | NON                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Durée de vie moyenne</b>      | 50000 h                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Nbre de on/off</b>            | 25000                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Poids net</b>                 | 58 gr                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Compatible minuterie</b>      | OUI                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Compatible détection</b>      | OUI                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Applications spécifiques</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Salle d'eau : autorisé Vol.1</li> <li>■ Applications intérieures uniquement sur supports : moquette</li> <li>■ parquet</li> <li>■ carrelage</li> <li>■ menuiserie.</li> </ul> |
| <b>Câblage</b>                   | Précâblage, 2 câbles 2x0,8m, avec connecteurs, pour câblage en série.                                                                                                                                                  |