



FLEXO 65 LED 52W RGB lg: 3m

Ruban LED adhésif IP20, 24V DC, 65 LED/m, 17,2W/m, dimmable en PWM, driver non fourni

Code: 55039











Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure	
IP	IP20	
IK	IK02	
Classe	Classe 3 - tension inférieure à 50V (TBT)	
Mode de montage	Sur équerre ou profilé	
Orientation du produit	fixe	
Nombre et type de source	195 LED SMD 5050 circuit / module intégré (non démontable)	
Douille / Culot	Sans	
Puissance nominale / absorbée	52 W	
Tension / Fréquence / Intensité	24 V	
Driver / Alimentation	Alim. LED - Tension constante 24V appareillage non fourni	
Facteur de puissance	1,00	

Température de couleur	RGB	
Température d'utilisation	+10 °C / +35 °C	
Variation	OUI - variation PWM	
Durée de vie moyenne	30000 h	
Nbre de on/off	15000	
Poids net	153 gr	
Compatible minuterie	OUI	
Compatible détection	OUI	
Recommandations d'installation	Peut être coupé toutes les 5 LED. Pour garantir la longévité de la qualité de l'éclairage, il est indispensable de protéger le circuit LED de toute pollution externe.	
Câblage	Précâblage LIYY 4x0,5mm² 1m (soudé).	
Autres commentaires	Circuit sur piste non-protégé. Largeur 10mm. Ruban adhésif 65 LED/m ; 17,2W/m	

1/2 www.aric-sa.fr



Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
0848	FIXATION PL2/PL3/PL4	'
0857	EQUERRE ORIENT. PL2/PL3/PL4	
1022	PROFILE PL3 2M ALU P/JAKLED	
1343	PROFILE PL2 2M ALU P/FLEXO LED	'
55004	CONNEX° ALIM. 4 FILS 50CM RGB	
55006	RACCORD 2BANDES/4FILS 15CM RGB	
55091	PROFILE PE1 2M ALU +DIFF OP	
55092	S-EMBOUTS P/PROFILE PE1	
55093	PROFILE PE2 2M ALU +DIFF OPALE	
55094	S-EMBOLITS P/PROFILE PE2	

www.aric-sa.fr 2/2