



FLEXP 65 LED 104W RGB Ig: 6m

Ruban LED adhésif IP20, 24V DC, 65 LED/m, 17,2W/m,
dimmable en PWM, driver non fourni
Code : **55047**



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20
IK	IK02
Classe	Classe 3 - tension inférieure à 50V (TBT)
Mode de montage	Sur équerre ou profilé
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	390 LED SMD 5050 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	104 W
Tension / Fréquence / Intensité	24 V
Driver / Alimentation	Alim. LED - Tension constante 24V appareillage non fourni
Facteur de puissance	1,00

Température de couleur	RGB
Température d'utilisation	+10 °C / +35 °C
Variation	OUI - variation PWM
Durée de vie moyenne	30000 h
Nbre de on/off	15000
Poids net	224 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI
Recommandations d'installation	Peut être coupé toutes les 5 LED. Pour garantir la longévité de la qualité de l'éclairage, il est indispensable de protéger le circuit LED de toute pollution externe.
Câblage	Précâblage LIYY 4x0,5mm ² 1m (soudé).
Autres commentaires	Circuit sur piste non-protégé. Largeur 10mm. Ruban adhésif 65 LED/m ; 17,2W/m

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
0848	FIXATION PL2/PL3/PL4	
0857	EQUERRE ORIENT. PL2/PL3/PL4	
1022	PROFILE PL3 2M ALU P/JAKLED	
1343	PROFILE PL2 2M ALU P/FLEXO LED	
55004	CONNEX° ALIM. 4 FILS 50CM RGB	
55006	RACCORD 2BANDES/4FILS 15CM RGB	
55091	PROFILE PE1 2M ALU +DIFF OP	
55092	S-EMBOUTS P/PROFILE PE1	
55093	PROFILE PE2 2M ALU +DIFF OPALE	
55094	S-EMBOUTS P/PROFILE PE2	