



FLEXI CRISTAL 30 LED 6,5W 3000K lg: 2,5m

Ruban LED protégé dimmable en PWM, driver non fourni
Code : **55050**



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure / extérieure	Température de couleur	3000 K
IP	IP20/65	IRC / Ra	80 - 84
IK	IK02	Faisceau	120 °
Classe	Classe 3 - tension inférieure à 50V (TBT)	Flux lumineux total	363 lm
Résistance au feu	850°C	Efficacité lumineuse	56 lm/W
Mode de montage	Sur équerre ou profilé	Température d'utilisation	+10 °C / +35 °C
Matières / Coloris n°1	gaine cristal / transparent / clair	Variation	OUI - variation PWM
Orientation du produit	fixe	Durée de vie moyenne	30000 h
Nombre et type de source	30 LED circuit / module intégré (non démontable)	Nbre de on/off	15000
Douille / Culot	Sans	Poids net	182 gr
Puissance nominale / absorbée	6.5 W	Compatible minuterie	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	24 V	Compatible détection	OUI
Driver / Alimentation	Alim. LED - Tension constante à 24V appareillage non fourni	Recommandations d'installation	La bande FLEXI CRISTAL est IP65, son câble d'alimentation est IP20. Prévoir le raccordement dans une boîte protégée pour assurer un IP supérieur à 20.
LOR (Light Output Ratio)	97 %	Câblage	Précâblage LIYY 2x0,5mm² 1m (soudé).
Facteur de puissance	1,00	Autres commentaires	Circuit sur piste adhésive protégée. 30LED/m, 2,6W/m, 145lm/m.

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
0848	FIXATION PL2/PL3/PL4	
0857	EQUERRE ORIENT. PL2/PL3/PL4	
1022	PROFILE PL3 2M ALU P/JAKLED	
55049	Clip de fixation pour FLEXI CRISTAL	