



# FLEXI CRISTAL 30 LED 6,5W 4200K lg: 2,5m

Ruban LED protégé dimmable en PWM, driver non fourni  
Code : 55051

**76,40 €\*** Prix barème HT

*\*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	intérieure / extérieure	<b>Température de couleur</b>	4200 K
<b>IP</b>	IP20/65	<b>IRC / Ra</b>	80 - 84
<b>IK</b>	IK02	<b>Faisceau</b>	120 °
<b>Classe</b>	Classe 3 - tension inférieure à 50V (TBT)	<b>Flux lumineux total</b>	388 lm
<b>Résistance au feu</b>	850°C	<b>Efficacité lumineuse</b>	60 lm/W
<b>Mode de montage</b>	Sur équerre ou profilé	<b>Température d'utilisation</b>	+10 °C / +35 °C
<b>Matières / Coloris n°1</b>	gaine cristal / transparent / clair	<b>Variation</b>	OUI - variation PWM
<b>Orientation du produit</b>	fixe	<b>Durée de vie moyenne</b>	30000 h
<b>Nombre et type de source</b>	30 LED circuit / module intégré (non démontable)	<b>Nbre de on/off</b>	15000
<b>Douille / Culot</b>	Sans	<b>Poids net</b>	182 gr
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	6.5 W	<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	24 V	<b>Compatible détection</b>	OUI
<b>Driver / Alimentation</b>	Alim. LED - Tension constante 24V appareillage non fourni	<b>Recommandations d'installation</b>	La bande FLEXI CRISTAL est IP65, son câble d'alimentation est IP20. Prévoir le raccordement dans une boîte protégée pour assurer un IP supérieur à 20.
<b>LOR (Light Output Ratio)</b>	97 %	<b>Câblage</b>	Précâblage LIYY 2x0,5mm² 1m (soudé).
<b>Facteur de puissance</b>	1,00	<b>Autres commentaires</b>	Circuit sur piste adhésive protégée. 30LED/m, 2,6W/m, 155lm/m.

## Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
0848	FIXATION PL2/PL3/PL4	
0857	EQUERRE ORIENT. PL2/PL3/PL4	
1022	PROFILE PL3 2M ALU P/JAKLED	
55049	Clip de fixation pour FLEXI CRISTAL	