# FLEXI CRISTAL 60 LED 23W 4200K lg:5m

Ruban LED protégé dimmable en PWM, driver non fourni

Code : **55057**

## Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| **Utilisation** | intérieure / extérieure |
| **IP** | IP20/65 |
| **IK** | IK02 |
| **Classe** | Classe 3 - tension inférieure à 50V (TBT) |
| **Résistance au feu** | 850°C |
| **Mode de montage** | Sur équerre ou profilé |
| **Matières / Coloris n°1** | gaine cristal / transparent / clair |
| **Orientation du produit** | fixe |
| **Nombre et type de source** | 60 LED circuit / module intégré (non démontable) |
| **Douille / Culot** | Sans |
| **Puissance nominale / absorbée** | 23 W |
| **Tension / Fréquence / Intensité** | 24 V |
| **Driver / Alimentation** | Alim. LED - Tension constante 24V appareillage non fourni |
| **LOR (Light Output Ratio)** | 97 % |
| **Facteur de puissance** | 1,00 |

| | |
|---|---|
| **Température de couleur** | 4200 K |
| **IRC / Ra** | 80 - 84 |
| **Faisceau** | 120 ° |
| **Flux lumineux total** | 1900 lm |
| **Efficacité lumineuse** | 83 lm/W |
| **Température d'utilisation** | +10 °C / +35 °C |
| **Variation** | OUI - variation PWM |
| **Durée de vie moyenne** | 30000 h |
| **Nbre de on/off** | 15000 |
| **Poids net** | 159 gr |
| **Compatible minuterie** | OUI |
| **Compatible détection** | OUI |
| **Recommandations d'installation** | La bande FLEXI CRISTAL est IP65, son câble d'alimentation est IP20. Prévoir le raccordement dans une boite protégée pour assurer un IP supérieur à 20. |
| **Câblage** | Précâblage LIYY 2x0,5mm² 1m (soudé). |
| **Autres commentaires** | Circuit sur piste adhésive protégée. 60LED/m, 4,6W/m, 380lm/m. |

# Accessoires à commander séparément

| Code | Libellé | Photo |
|---|---|---|
| 0848 | FIXATION PL2/PL3/PL4 | |
| 0857 | EQUERRE ORIENT. PL2/PL3/PL4 | |
| 1022 | PROFILE PL3 2M ALU P/JAKLED | |
| 55049 | Clip de fixation pour FLEXI CRISTAL | |