



FLEXI CRISTAL 60 LED 23W 4200K lg:5m

Ruban LED protégé dimmable en PWM, driver non fourni
Code : **55057**

151,60 €* Prix barème HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



Caractéristiques techniques

| | | | |
|--|---|---------------------------------------|--|
| Utilisation | intérieure / extérieure | Température de couleur | 4200 K |
| IP | IP20/65 | IRC / Ra | 80 - 84 |
| IK | IK02 | Faisceau | 120 ° |
| Classe | Classe 3 - tension inférieure à 50V (TBT) | Flux lumineux total | 1900 lm |
| Résistance au feu | 850°C | Efficacité lumineuse | 83 lm/W |
| Mode de montage | Sur équerre ou profilé | Température d'utilisation | +10 °C / +35 °C |
| Matières / Coloris n°1 | gaine cristal / transparent / clair | Variation | OUI - variation PWM |
| Orientation du produit | fixe | Durée de vie moyenne | 30000 h |
| Nombre et type de source | 60 LED circuit / module intégré (non démontable) | Nbre de on/off | 15000 |
| Douille / Culot | Sans | Poids net | 159 gr |
| Puissance nominale / absorbée | 23 W | Compatible minuterie | OUI |
| Tension / Fréquence / Intensité | 24 V | Compatible détection | OUI |
| Driver / Alimentation | Alim. LED - Tension constante 24V appareillage non fourni | Recommandations d'installation | La bande FLEXI CRISTAL est IP65, son câble d'alimentation est IP20. Prévoir le raccordement dans une boîte protégée pour assurer un IP supérieur à 20. |
| LOR (Light Output Ratio) | 97 % | Câblage | Précâblage LIYY 2x0,5mm² 1m (soudé). |
| Facteur de puissance | 1,00 | Autres commentaires | Circuit sur piste adhésive protégée. 60LED/m, 4,6W/m, 380lm/m. |

Accessoires à commander séparément

| Code | Libellé | Photo |
|-------|-------------------------------------|-------|
| 0848 | FIXATION PL2/PL3/PL4 | |
| 0857 | EQUERRE ORIENT. PL2/PL3/PL4 | |
| 1022 | PROFILE PL3 2M ALU P/JAKLED | |
| 55049 | Clip de fixation pour FLEXI CRISTAL | |