


## FLEXI CRISTAL 120 LED 24W bleu lg:2,5m

Ruban LED protégé dimmable en PWM, driver non fourni

Code: **55060** 













## Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure / extérieure	
IP	IP20/65	
IK	IK02	
Classe	Classe 3 - tension inférieure à 50V (TBT)	
Résistance au feu	650°C	
Mode de montage	Sur équerre ou profilé	
Matières / Coloris n°1	gaine cristal / transparent / clair	
Orientation du produit	fixe	
Nombre et type de source	120 LED circuit / module intégré (non démontable)	
Douille / Culot	Sans	
Puissance nominale / absorbée	23 W	
Tension / Fréquence / Intensité	24 V	
Driver / Alimentation	Alim. LED - Tension constante 24V appareillage non fourni	
Facteur de puissance	1,00	

Température de couleur	Bleu	
IRC / Ra	80 - 84 ( SDCM < 3 )	
Faisceau	120 °	
Température d'utilisation	-10 °C / +35 °C	
Variation	OUI - variation PWM	
Durée de vie moyenne	30000 h	
Nbre de on/off	15000	
Poids net	202 gr	
Compatible minuterie	OUI	
Compatible détection	OUI	
Recommandations d'installation	La bande FLEXI CRISTAL est IP65, son câble d'alimentation est IP20. Prévoir le raccordement dans une boite protégée pour assurer un IP supérieur à 20.	
Câblage	Précâblage LIYY 2x0,5mm² 1m (soudé).	
Autres commentaires	Circuit sur piste adhésive protégée. 120LED/m, 9,2W/m, 210lm/m.	

1/2 www.aric-sa.fr



## Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
0848	FIXATION PL2/PL3/PL4	
0857	EQUERRE ORIENT. PL2/PL3/PL4	
1022	PROFILE PL3 2M ALU P/JAKLED	
55049	Clip de fixation pour FLEXI CRISTAL	

www.aric-sa.fr 2/2