



FLEXI CRISTAL 120 LED 51W 3000K lg:5m

Ruban LED protégé dimmable en PWM, driver non fourni
Code : **55061**



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure / extérieure	Température de couleur	3000 K
IP	IP20/65	IRC / Ra	90 - 94 (SDCM < 6)
IK	IK02	Faisceau	120 °
Classe	Classe 3 - tension inférieure à 50V (TBT)	Flux lumineux total	4100 lm
Résistance au feu	650°C	Efficacité lumineuse	80 lm/W
Mode de montage	Sur équerre ou profilé	Température d'utilisation	-10 °C / +35 °C
Matières / Coloris n°1	gaine silicone cristal / transparent / clair	Variation	OUI - variation PWM
Orientation du produit	fixe	Durée de vie moyenne	50000 h
Nombre et type de source	120 LED circuit / module intégré (non démontable)	Nbre de on/off	25000
Douille / Culot	Sans	Poids net	348 gr
Puissance nominale / absorbée	51 W	Compatible minuterie	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	24 V	Compatible détection	OUI
Driver / Alimentation	Alim. LED - Tension constante 24V appareillage non fourni	Recommandations d'installation	La bande FLEXI CRISTAL est IP65, son câble d'alimentation est IP20. Prévoir le raccordement dans une boîte protégée pour assurer un IP supérieur à 20.
LOR (Light Output Ratio)	100 %	Câblage	Précâblage LIYY 2x0,5mm² 1m (soudé).
Facteur de puissance	1,00	Autres commentaires	Circuit sur piste adhésive protégée. 120LED/m, 10,2W/m, 820lm/m.

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
0848	FIXATION PL2/PL3/PL4	
0857	EQUERRE ORIENT. PL2/PL3/PL4	
1022	PROFILE PL3 2M ALU P/JAKLED	
55049	Clip de fixation pour FLEXI CRISTAL	