



# JAKLED 65 6500K IP20/65 sur mesure

Ruban LED protégé IP65 IK02, 24V DC, 65 LED/m, 18W/m, driver non fourni, précâblé LIYY (IP20)

Code : **55102**



## Caractéristiques techniques

|  |   |                                       |  |
|--|---|---------------------------------------|--|
| <b>Utilisation</b>                     | intérieure  | <b>IRC / Ra</b>                       | 85 - 89  |
| <b>IP</b>                              | IP20/65   | <b>Faisceau</b>                       | 120 °  |
| <b>IK</b>                              | IK02  | <b>Flux lumineux total</b>            | 1350 lm  |
| <b>Classe</b>                          | Classe 3 - tension inférieure à 50V (TBT)                 | <b>Efficacité lumineuse</b>           | 75 lm/W  |
| <b>Résistance au feu</b>               | 850°C   | <b>Température d'utilisation</b>      | +10 °C / +35 °C  |
| <b>Mode de montage</b>                 | Sur équerre ou profilé                                    | <b>Variation</b>                      | OUI - variation PWM  |
| <b>Matières / Coloris n°1</b>          | corps silicone cristal / transparent / clair              | <b>Durée de vie moyenne</b>           | 30000 h  |
| <b>Orientation du produit</b>          | fixe  | <b>Nbre de on/off</b>                 | 15000  |
| <b>Nombre et type de source</b>        | 65 LED SMD 2835 circuit / module intégré (non démontable) | <b>Poids net</b>                      | 1.39 gr  |
| <b>Douille / Culot</b>                 | Sans  | <b>Compatible minuterie</b>           | OUI  |
| <b>Puissance nominale / absorbée</b>   | 18 W  | <b>Compatible détection</b>           | OUI  |
| <b>Tension / Fréquence / Intensité</b> | 24 V  | <b>Applications spécifiques</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Eclairage linéaire intérieur</li> <li>■ Produit sur mesure (infos pour 1 mètre)</li> </ul>  |
| <b>Driver / Alimentation</b>           | Alim. LED - Tension constante 24V appareillage non fourni | <b>Recommandations d'installation</b> | Prévoir en plus 4 cm pour le raccordement. Nous ne pouvons pas garantir le rendu visuel de la couleur de la LED d'un lot à l'autre (Tolérance Température de couleur ±250K). Pour des projets importants, contacter le service commercial afin de réaliser la commande en une seule fois à partir d'un même lot. |
| <b>LOR (Light Output Ratio)</b>        | 96 %  | <b>Câblage</b>                        | Précâblage LIYY 2x0,5mm² 1m. Longueur de câble supplémentaire, voir code 0171.   |
| <b>Facteur de puissance</b>            | 1,00  |                                       |  |
| <b>Température de couleur</b>          | 6500 K  |                                       |  |

## Accessoires à commander séparément

| Code | Libellé   | Photo |
|------|---|-------|
| 0171 | Câble LIYY 2x0,5mm <sup>2</sup> gris sur mesure |       |
| 0234 | S-CLIPS FIXAT° JAKLED 65 (X10)                  |       |
| 0848 | FIXATION PL2/PL3/PL4                            |       |
| 0857 | EQUERRE ORIENT. PL2/PL3/PL4                     |       |
| 1041 | PROFILE PL4 2M JAKLED 65/65RGB                  |       |