



EYELED CARRE INOX/BLC FR

Code : **5512**



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP67
IK	IK10
Classe	Classe 3 - tension inférieure à 50V (TBT)
Résistance au feu	850°C
Mode de montage	Sol - encastré (ne nécessite pas de boîte d'encastrement)
Matières / Coloris n°1	corps inox 316 (A1) brossé
Matières / Coloris n°2	lentille polycarbonate (PC)
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	4 LED SMD EYELEDs - 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	1 x 0.6 W / 0.6 W
Tension / Fréquence / Intensité	12 V ; 50 mA
Driver / Alimentation	Alim. LED - Tension constante 12V appareillage non fourni

Facteur de puissance	1,00
Température de couleur	5500 K
Flux lumineux total	2 lm
Efficacité lumineuse	3.33 lm/W
Température d'utilisation	-35 °C / +65 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	50000 h
Nbre de on/off	25000
Poids net	40,5 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI
Applications spécifiques	■ Salle d'eau : autorisé Vol.1 ■ Applications intérieures uniquement sur supports : moquette ■ parquet ■ carrelage ■ menuiserie.
Câblage	Précâblage, 2 câbles 2x0,8m, avec connecteurs, pour câblage en série.