



# EYELED CARRE INOX/BLEU

Code : 5513



## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	intérieure	<b>Facteur de puissance</b>	1,00
<b>IP</b>	IP67	<b>Température de couleur</b>	Bleu
<b>IK</b>	IK10	<b>Flux lumineux total</b>	2 lm
<b>Classe</b>	Classe 3 - tension inférieure à 50V (TBT)	<b>Efficacité lumineuse</b>	3.33 lm/W
<b>Résistance au feu</b>	850°C	<b>Température d'utilisation</b>	-35 °C / +65 °C
<b>Mode de montage</b>	Sol - encastré (ne nécessite pas de boîte d'encastrement)	<b>Variation</b>	NON
<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps inox 316 (A1) brossé	<b>Durée de vie moyenne</b>	50000 h
<b>Matières / Coloris n°2</b>	lentille polycarbonate (PC)	<b>Nbre de on/off</b>	25000
<b>Orientation du produit</b>	fixe	<b>Poids net</b>	34,5 gr
<b>Nombre et type de source</b>	4 LED SMD EYELEDS - 1 circuit / module intégré (non démontable)	<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Douille / Culot</b>	Sans	<b>Compatible détection</b>	OUI
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	1 x 0.6 W / 0.6 W	<b>Applications spécifiques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Salle d'eau : autorisé Vol.1</li> <li>■ Applications intérieures uniquement sur supports : moquette</li> <li>■ parquet</li> <li>■ carrelage</li> <li>■ menuiserie.</li> </ul>
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	12 V ; 50 mA	<b>Câblage</b>	Précâblage, 2 câbles 2x0,8m, avec connecteurs, pour câblage en série.
<b>Driver / Alimentation</b>	Alim. LED - Tension constante 12V appareillage non fourni		