



# JAKLED 60 4200K IP20/65 sur mesure

Ruban LED protégé IP65 IK02, 24V DC, 60 LED/m, 4,6W/m, driver non fourni, précâblé LIYY (IP20)

Code : **55134**



## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	intérieure	<b>IRC / Ra</b>	80 - 84
<b>IP</b>	IP20/65	<b>Faisceau</b>	120 °
<b>IK</b>	IK02	<b>Flux lumineux total</b>	375 lm
<b>Classe</b>	Classe 3 - tension inférieure à 50V (TBT)	<b>Efficacité lumineuse</b>	82 lm/W
<b>Résistance au feu</b>	850°C	<b>Température d'utilisation</b>	+10 °C / +35 °C
<b>Mode de montage</b>	Sur équerre ou profilé	<b>Variation</b>	OUI - variation PWM
<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps silicone cristal / transparent / clair	<b>Durée de vie moyenne</b>	30000 h
<b>Orientation du produit</b>	fixe	<b>Nbre de on/off</b>	15000
<b>Nombre et type de source</b>	60 LED SMD 3528 circuit / module intégré (non démontable)	<b>Poids net</b>	1.4 gr
<b>Douille / Culot</b>	Sans	<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	4.6 W	<b>Compatible détection</b>	OUI
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	24 V	<b>Applications spécifiques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Eclairage linéaire intérieur</li> <li>■ Produit sur mesure (infos pour 1 mètre)</li> </ul>
<b>Driver / Alimentation</b>	Alim. LED - Tension constante 24V appareillage non fourni	<b>Recommandations d'installation</b>	Prévoir en plus 4 cm pour le raccordement. Nous ne pouvons pas garantir le rendu visuel de la couleur de la LED d'un lot à l'autre (Tolérance Température de couleur ±200K). Pour des projets importants, contacter le service commercial afin de réaliser la commande en une seule fois à partir d'un même lot.
<b>LOR (Light Output Ratio)</b>	96 %	<b>Câblage</b>	Précâblage LIYY 2x0,5mm² 1m. Longueur de câble supplémentaire, voir code 0171.
<b>Facteur de puissance</b>	1,00		
<b>Température de couleur</b>	4200 K		

**Autres  
commentaires**

Circuit sur piste protégée enrobé de silicone transparent. Livré à vos mesures (entre 0,10m et 6m - 1 module = 100mm).

## Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
0171	Câble LIYY 2x0,5mm <sup>2</sup> gris sur mesure	
0848	FIXATION PL2/PL3/PL4	
0857	EQUERRE ORIENT. PL2/PL3/PL4	
1022	PROFILE PL3 2M ALU P/JAKLED	
2377	S-CLIPS FIXATION JAKLED (X10)	