



JAKLED 120 4200K IP20/65 sur mesure

Ruban LED protégé IP65 IK02, 24V DC, 120 LED/m, 9,5W/m,
driver non fourni, précâblé LIYY (IP20)
Code : **55138**



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20/65
IK	IK02
Classe	Classe 3 - tension inférieure à 50V (TBT)
Résistance au feu	850°C
Mode de montage	Sur équerre ou profilé
Matières / Coloris n°1	corps silicone cristal / transparent / clair
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	120 LED SMD 3528 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	9.2 W
Tension / Fréquence / Intensité	24 V
Driver / Alimentation	Alim. LED - Tension constante 24V appareillage non fourni
LOR (Light Output Ratio)	96 %
Facteur de puissance	1,00
Température de couleur	4200 K

IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 3)
Faisceau	120 °
Flux lumineux total	710 lm
Efficacité lumineuse	77 lm/W
Température d'utilisation	+10 °C / +35 °C
Variation	OUI - variation PWM
Durée de vie moyenne	30000 h
Nbre de on/off	15000
Poids net	2.4 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI
Applications spécifiques	■ Eclairage linéaire intérieur ■ Produit sur mesure (infos pour 1 mètre)
Recommandations d'installation	Prévoir en plus 4 cm pour le raccordement. Nous ne pouvons pas garantir le rendu visuel de la couleur de la LED d'un lot à l'autre (Tolérance Température de couleur ±200K). Pour des projets importants, contacter le service commercial afin de réaliser la commande en une seule fois à partir d'un même lot.
Câblage	Précâblage LIYY 2x0,5mm² 1m. Longueur de câble supplémentaire, voir code 0171.

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
0171	Câble LIYY 2x0,5mm ² gris sur mesure	
0848	FIXATION PL2/PL3/PL4	
0857	EQUERRE ORIENT. PL2/PL3/PL4	
1022	PROFILE PL3 2M ALU P/JAKLED	
2377	S-CLIPS FIXATION JAKLED (X10)	