


# FLEXO 30 LED 3000K sur mesure

Ruban LED adhésif IP20, 24V DC, 30 LED/m, 2,6W/m,  
dimmable en PWM, driver non fourni  
Code : **55170**



## Caractéristiques techniques

|  |   |                                       |  |
|--|---|---------------------------------------|--|
| <b>Utilisation</b>                     | intérieure  | <b>Faisceau</b>                       | 120 °  |
| <b>IP</b>                              | IP20  | <b>Flux lumineux total</b>            | 150 lm   |
| <b>IK</b>                              | IK02  | <b>Efficacité lumineuse</b>           | 58 lm/W  |
| <b>Classe</b>                          | Classe 3 - tension inférieure à 50V (TBT)                 | <b>Température d'utilisation</b>      | +10 °C / +35 °C  |
| <b>Mode de montage</b>                 | Sur équerre ou profilé                                    | <b>Variation</b>                      | OUI - variation PWM  |
| <b>Orientation du produit</b>          | fixe  | <b>Durée de vie moyenne</b>           | 30000 h  |
| <b>Nombre et type de source</b>        | 30 LED SMD 3528 circuit / module intégré (non démontable) | <b>Nbre de on/off</b>                 | 15000  |
| <b>Douille / Culot</b>                 | Sans  | <b>Poids net</b>                      | 0 gr   |
| <b>Puissance nominale / absorbée</b>   | 2.6 W   | <b>Compatible minuterie</b>           | OUI  |
| <b>Tension / Fréquence / Intensité</b> | 24 V  | <b>Compatible détection</b>           | OUI  |
| <b>Driver / Alimentation</b>           | Alim. LED - Tension constante 24V appareillage non fourni | <b>Applications spécifiques</b>       | ■ Produit sur mesure (infos pour 1 mètre)  |
| <b>LOR (Light Output Ratio)</b>        | 100 %   | <b>Recommandations d'installation</b> | Peut être coupé toutes les 5 LED. Pour garantir la longévité de la qualité de l'éclairage, il est indispensable de protéger le circuit LED de toute pollution externe. |
| <b>Facteur de puissance</b>            | 1,00  | <b>Câblage</b>                        | Précâblage LIYY 2x0,5mm <sup>2</sup> 3m (soudé). Longueur de câble supplémentaire, voir code 0171.   |
| <b>Température de couleur</b>          | 3000 K  | <b>Autres commentaires</b>            | Circuit sur piste adhésive non-protégée. Largeur 8mm. Livré à vos mesures (entre 0,167m et 10m - 1 module = 167mm).  |
| <b>IRC / Ra</b>                        | 80 - 84   |                                       |  |

## Accessoires à commander séparément

| Code  | Libellé   | Photo |
|-------|---|-------|
| 0171  | Câble LIYY 2x0,5mm <sup>2</sup> gris sur mesure |       |
| 0848  | FIXATION PL2/PL3/PL4                            |       |
| 0857  | EQUERRE ORIENT. PL2/PL3/PL4                     |       |
| 1022  | PROFILE PL3 2M ALU P/JAKLED                     |       |
| 1343  | PROFILE PL2 2M ALU P/FLEXO LED                  |       |
| 55092 | S-EMBOUTS P/PROFILE PE1                         |       |
| 55093 | PROFILE PE2 2M ALU +DIFF OPALE                  |       |
| 55094 | S-EMBOUTS P/PROFILE PE2                         |       |
| 55110 | PROFILE PM3 1M ALU FLEXO                        |       |
| 55112 | PROFILE PM3 2M ALU FLEXO                        |       |
| 55116 | PROF. PM3 ALU FLEXO S/MESURE                    |       |
| 55118 | EMBOUTS P/PROFILE PM3 FLEXO                     |       |