






Ruban LED adhésif IP20, 24V DC, 30 LED/m, 2,6W/m, dimmable en PWM, driver non fourni

Code: **55171**







Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure	
IP	IP20	
IK	IK02	
Classe	Classe 3 - tension inférieure à 50V (TBT)	
Mode de montage	Sur équerre ou profilé	
Orientation du produit	fixe	
Nombre et type de source	30 LED SMD 3528 circuit / module intégré (non démontable)	
Douille / Culot	Sans	
Puissance nominale / absorbée	2.6 W	
Tension / Fréquence / Intensité	24 V	
Driver / Alimentation	Alim. LED - Tension constante 24V appareillage non fourni	
LOR (Light Output Ratio)	100 %	
Facteur de puissance	1,00	
Température de couleur	4200 K	
IRC / Ra	80 - 84	

Faisceau	120 °	
Flux lumineux total	160 lm	
Efficacité Iumineuse	62 lm/W	
Température d'utilisation	+10 °C / +35 °C	
Variation	OUI - variation PWM	
Durée de vie moyenne	30000 h	
Nbre de on/off	15000	
Poids net	0 gr	
Compatible minuterie	OUI	
Compatible détection	OUI	
Applications spécifiques	■ Produit sur mesure (infos pour 1 mètre)	
Recommandations d'installation	Peut être coupé toutes les 5 LED. Pour garantir la longévité de la qualité de l'éclairage, il est indispensable de protéger le circuit LED de toute pollution externe.	
Câblage	Précâblage LIYY 2x0,5mm² 3m (soudé). Longueur de câble supplémentaire, voir code 0171.	
Autres commentaires	Circuit sur piste adhésive non-protégée. Largeur 8mm. Livré à vos mesures (entre 0,167m et 10m - 1 module = 167mm).	

www.aric-sa.fr 1/2



Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
0171	Câble LIYY 2x0,5mm² gris sur mesure	
0848	FIXATION PL2/PL3/PL4	
0857	EQUERRE ORIENT. PL2/PL3/PL4	
1022	PROFILE PL3 2M ALU P/JAKLED	
1343	PROFILE PL2 2M ALU P/FLEXO LED	
55092	S-EMBOUTS P/PROFILE PE1	
55093	PROFILE PE2 2M ALU +DIFF OPALE	
55094	S-EMBOUTS P/PROFILE PE2	
55110	PROFILE PM3 1M ALU FLEXO	
55112	PROFILE PM3 2M ALU FLEXO	
55116	PROF. PM3 ALU FLEXO S/MESURE	
55118	EMBOUTS P/PROFILE PM3 FLEXO	

www.aric-sa.fr 2/2