



FLEXP0 30 LED 4200K sur mesure

Ruban LED adhésif IP20, 24V DC, 30 LED/m, 2,6W/m, dimmable en PWM, driver non fourni
Code : **55171**

0,33 €* Prix barème HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure	Faisceau	120 °
IP	IP20	Flux lumineux total	160 lm
IK	IK02	Efficacité lumineuse	62 lm/W
Classe	Classe 3 - tension inférieure à 50V (TBT)	Température d'utilisation	+10 °C / +35 °C
Mode de montage	Sur équerre ou profilé	Variation	OUI - variation PWM
Orientation du produit	fixe	Durée de vie moyenne	30000 h
Nombre et type de source	30 LED SMD 3528 circuit / module intégré (non démontable)	Nbre de on/off	15000
Douille / Culot	Sans	Poids net	0 gr
Puissance nominale / absorbée	2.6 W	Compatible minuterie	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	24 V	Compatible détection	OUI
Driver / Alimentation	Alim. LED - Tension constante 24V appareillage non fourni	Applications spécifiques	■ Produit sur mesure (infos pour 1 mètre)
LOR (Light Output Ratio)	100 %	Recommandations d'installation	Peut être coupé toutes les 5 LED. Pour garantir la longévité de la qualité de l'éclairage, il est indispensable de protéger le circuit LED de toute pollution externe.
Facteur de puissance	1,00	Câblage	Précâblage LIYY 2x0,5mm ² 3m (soudé). Longueur de câble supplémentaire, voir code 0171.
Température de couleur	4200 K	Autres commentaires	Circuit sur piste adhésive non-protégée. Largeur 8mm. Livré à vos mesures (entre 0,167m et 10m - 1 module = 167mm).
IRC / Ra	80 - 84		

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
0171	Câble LIYY 2x0,5mm ² gris sur mesure	
0848	FIXATION PL2/PL3/PL4 x2	
0857	EQUERRE ORIENT. PL2/PL3/PL4 x2	
1022	PROFILE PL3 2M ALU P/JAKLED	
1343	PROFILE PL2 2M ALU P/FLEXO LED	
55093	PROFILE PE2 2M ALU +DIFF OPALE	
55110	PROFILE PM3 1M ALU FLEXO	
55112	PROFILE PM3 2M ALU FLEXO	
55116	PROF. PM3 ALU FLEXO S/MESURE	
55118	EMBOUTS P/PROFILE PM3 FLEXO	