


FLEXO 60 LED 3000K sur mesure

Ruban LED adhésif IP20, 24V DC, 60 LED/m 4,6W/m,
dimmable en PWM, driver non fourni
Code : **55173**



Caractéristiques techniques

| | | | |
|--|---|---------------------------------------|--|
| Utilisation | intérieure | Faisceau | 120 ° |
| IP | IP20 | Flux lumineux total | 350 lm |
| IK | IK02 | Efficacité lumineuse | 76 lm/W |
| Classe | Classe 3 - tension inférieure à 50V (TBT) | Température d'utilisation | +10 °C / +35 °C |
| Mode de montage | Sur équerre ou profilé | Variation | OUI - variation PWM |
| Orientation du produit | fixe | Durée de vie moyenne | 30000 h |
| Nombre et type de source | 60 LED SMD 3528 circuit / module intégré (non démontable) | Nbre de on/off | 15000 |
| Douille / Culot | Sans | Poids net | 0.51 gr |
| Puissance nominale / absorbée | 4.6 W | Compatible minuterie | OUI |
| Tension / Fréquence / Intensité | 24 V | Compatible détection | OUI |
| Driver / Alimentation | Alim. LED - Tension constante 24V appareillage non fourni | Applications spécifiques | ■ Produit sur mesure (infos pour 1 mètre) |
| LOR (Light Output Ratio) | 100 % | Recommandations d'installation | Peut être coupé toutes les 6 LED, 10cm. Pour garantir la longévité de la qualité de l'éclairage, il est indispensable de protéger le circuit LED de toute pollution externe. |
| Facteur de puissance | 1,00 | Câblage | Précâblage LIYY 2x0,5mm ² 3m (soudé). Longueur de câble supplémentaire, voir code 0171. |
| Température de couleur | 3000 K | Autres commentaires | Circuit sur piste adhésive non-protégée. Largeur 8mm. Livré à vos mesures (entre 0,1m et 5m - 1 module = 100mm). |
| IRC / Ra | 80 - 84 | | |

Accessoires à commander séparément

| Code | Libellé | Photo |
|-------|---|-------|
| 0171 | Câble LIYY 2x0,5mm ² gris sur mesure | |
| 0848 | FIXATION PL2/PL3/PL4 | |
| 0857 | EQUERRE ORIENT. PL2/PL3/PL4 | |
| 1022 | PROFILE PL3 2M ALU P/JAKLED | |
| 1343 | PROFILE PL2 2M ALU P/FLEXO LED | |
| 55092 | S-EMBOUTS P/PROFILE PE1 | |
| 55093 | PROFILE PE2 2M ALU +DIFF OPALE | |
| 55094 | S-EMBOUTS P/PROFILE PE2 | |
| 55110 | PROFILE PM3 1M ALU FLEXO | |
| 55112 | PROFILE PM3 2M ALU FLEXO | |
| 55116 | PROF. PM3 ALU FLEXO S/MESURE | |
| 55118 | EMBOUTS P/PROFILE PM3 FLEXO | |