



FLEXP 65 LED 6500K sur mesure

Ruban LED adhésif IP20, 24V DC, 65 LED/m, 18W/m, dimmable en PWM, driver non fourni

Code : **55185**



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20
IK	IK02
Classe	Classe 3 - tension inférieure à 50V (TBT)
Mode de montage	Sur équerre ou profilé
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	65 LED SMD 2835 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	18 W
Tension / Fréquence / Intensité	24 V
Driver / Alimentation	Alim. LED - Tension constante 24V appareillage non fourni
LOR (Light Output Ratio)	100 %
Facteur de puissance	1,00
Température de couleur	6500 K

IRC / Ra	85 - 89
Faisceau	120 °
Flux lumineux total	1400 lm
Efficacité lumineuse	78 lm/W
Température d'utilisation	+10 °C / +35 °C
Variation	OUI - variation PWM
Durée de vie moyenne	30000 h
Nbre de on/off	15000
Poids net	0 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI
Câblage	Précâblage LIYY 2x0,5mm ² 1m (soudé).
Autres commentaires	Circuit sur piste non-protégé. Largeur 10mm. Ruban adhésif 65 LED/m ; 18W/m ; 1400 lm/m

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
0848	FIXATION PL2/PL3/PL4	
0857	EQUERRE ORIENT. PL2/PL3/PL4	
1022	PROFILE PL3 2M ALU P/JAKLED	
1343	PROFILE PL2 2M ALU P/FLEXO LED	
55001	CONNEX° ALIM. 2 FILS 50CM	
55003	RACCORD 2 BANDES/2 FILS 15CM	
55091	PROFILE PE1 2M ALU +DIFF OP	
55092	S-EMBOUTS P/PROFILE PE1	
55093	PROFILE PE2 2M ALU +DIFF OPALE	
55094	S-EMBOUTS P/PROFILE PE2	