



Kit FLEXO 65 LED 54W 3000K Ig: 3m

Ruban LED adhésif IP20, 24V DC, 65 LED/m, 18W/m, driver fourni (non dimmable)

Code : **55205**



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure	IRC / Ra	85 - 89
IP	IP20	Faisceau	120 °
IK	IK02	Flux lumineux total	4050 lm
Classe	Classe 2 - double isolation	Efficacité lumineuse	65 lm/W
Mode de montage	Sur équerre ou profilé	Température d'utilisation	+10 °C / +35 °C
Orientation du produit	fixe	Variation	NON
Nombre et type de source	195 LED SMD 2835 circuit / module intégré (non démontable)	Durée de vie moyenne	30000 h
Douille / Culot	Sans	Nbre de on/off	15000
Puissance nominale / absorbée	54 W / 62.1 W	Poids net	695 gr
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 268 mA	Compatible minuterie	OUI
Driver / Alimentation	Alim. LED - Tension constante 24V appareillage fourni (séparé)	Compatible détection	OUI
LOR (Light Output Ratio)	100 %	Recommandations d'installation	Peut être coupé toutes les 5 LED. Pour garantir la longévité de la qualité de l'éclairage, il est indispensable de protéger le circuit LED de toute pollution externe. Alimentation classe 2, IP20.
Facteur de puissance	0,95	Câblage	Précâblage LIYY 2x0,5mm ² 1m (soudé).
Température de couleur	3000 K	Autres commentaires	Circuit sur piste non-protégé. Largeur 10mm. Ruban adhésif 65 LED/m ; 18W/m ; 1350 lm/m

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
0848	FIXATION PL2/PL3/PL4	
0857	EQUERRE ORIENT. PL2/PL3/PL4	
1022	PROFILE PL3 2M ALU P/JAKLED	
1343	PROFILE PL2 2M ALU P/FLEXO LED	
55001	CONNEX° ALIM. 2 FILS 50CM	
55003	RACCORD 2 BANDES/2 FILS 15CM	
55091	PROFILE PE1 2M ALU +DIFF OP	
55092	S-EMBOUTS P/PROFILE PE1	
55093	PROFILE PE2 2M ALU +DIFF OPALE	
55094	S-EMBOUTS P/PROFILE PE2	